

Нові ліхтарики LIGHTEN7



Діод	Cree XM-L2 T6 1A холодний білий * 3
Дальність світла	до 450м
Тип батареї	1 x 26650 Li-ion
Вихідні потужності	Високий - 100% - 1550 люменів(0.9г) Середній - 30% - 500 люменів (3.0г) Слабий - 5% - 150 люменів (17г) Строб - 100% - 1550 люменів (1.5г)
Робоча напруга	2.5V-4.5V
Матеріал	6N01 алюмінієвий сплав аерокосмічного класу
Оздоблення	III тип Жорсткий анодований
Колір	Чорний
Відбивач	Гладка поверхня
Водонепроникність	IPX-8 стандарт
Розміри	Довжина 136мм Лінза 63.5мм Основа Ф32.5мм
Вага	273г без батареї



Diver UWH22A Dual 26650 underwater light

Діод	Cree XML-T6 4C (4300K) теплих відтінків
Дальність світла	До 200м (на суші)
Тип батареї	2 x 26650 Li-ion
Вихідні потужності	100% - 860 люменів 70% - 700 люменів 50% - 550 люменів 30% - 400 люменів 5% - 75 люменів
Індикатор батареї	Синій (повна) - Жовтий (середня) - Червоний (слабка)
Водонепроникність	IPX-8 50м+
Робоча напруга	5.5V-8.5V
Матеріал	7075 алюмінієвий сплав аерокосмічного класу
Оздоблення	III тип Жорсткий анодований
Колір	Чорний
Відбивач	Напівтекстурований під апельсинову кірку
Розміри	Довжина 215мм Лінза 49.6мм Основа Ф32.0мм
Вага	255г без батареї

Conve A2A XP-G2



2AA EDC Flashlight

Діод	Cree XP-G2 R5 1A холодний білий
Вихідні потужності і Час дії	100% Високий - 270 люменів (2 години) 50% Середній - 170 люменів (4 години) 5% Слабий - 30 люменів (35 годин) Строб, Повільний спалах
Дальність світла	До 100м
Тип батареї	2 x AA (батарейки і акумулятори)
Робоча напруга	2V – 3.6V
Матеріал	6N01 алюмінієвий сплав аерокосмічного класу
Оздоблення	III тип Жорсткий анодований
Колір	Чорний
Відбивач	Легка текстурована поверхня
Водонепроникність	IP68 стандарт
Розміри	Довжина 145mm Лінза Ф21.0mm Основа Ф21.0mm
Вага	60г без батарей
Акcesуари	Чохол x 1, Ремінець x 1, Кільце ущільнювача x 1, Кліпса на ремінь x 1

Conve A1A XP-G2



1AA EDC Flashlight

Діод	Cree XP-G2 R5 1A холодний білий
Вихідні потужності і Час дії	100% Високий - 160 люменів (1.5 години) 50% Середній - 80 люменів (3 години) 5% Слабий - 15 люменів (18 годин) Строб, Повільний спалах
Дальність світла	До 80м
Тип батареї	1 x AA (батареї і акумулятори)
Робоча напруга	0.9V – 1.8V
Матеріал	6N01 алюмінієвий сплав аерокосмічного класу
Оздоблення	III тип Жорсткий анодований
Колір	Чорний
Відбивач	Легка текстурована поверхня
Водонепроникність	IP68 стандарт
Розміри	Довжина 94мм Лінза Ф21мм Основа Ф21мм
Вага	50г без батареї
Акcesуари	Чохол x 1, Ремінець x 1, Кільце ущільнювача x 1, Кліпса на ремінь x 1

